Lacol

Pre e post smacchiatore per macchie di pittura, smalti, adesivi ecc.

Lacol, solubilizza macchie di pittura, smalto, adesivi, resine naturali e sintetiche, oli e grassi minerali e naturali, abrasioni metalliche, penna a sfera, penna stilografica, pennarello, rossetto, inchiostro, cera, macchie di grasso e macchie di origine sconosciuta.

Dati fisico-chimici:

Consistenza:	Liquido omogeneo	
Flash point:	32 °C	
Valore pH:	6,0 – 8,0	(100 g/ l)
Densità:	~0,95 g/ml	(20°C)

Applicazione:
Applicare **Lacol** sulla macchia e trattarla con una spazzola morbida. In caso di macchie molto vecchie, o macchie ostinate, lasciare agire il prodotto per un tempo più lungo. Umidificare ripetutamente la parte trattata per intensificarne il potere solubilizzante. Successivamente risciacquare con acqua o vapore.

Attenzione:
In generale, **Lacol**, un prodotto contenente solvente, dovrebbe essere usato solamente sull'apposito tavolo di smacchiatura e risciacquato con acqua o vapore.

Per ragioni di sicurezza, **Lacol** non deve mai essere introdotto senza essere risciacquato nelle machine operanti con solvente Idrocarburo o Silicone!

Lacol potrebbe danneggiare la tintura della fibra di Acetato.

Non usare su vernici o rivestimenti laminati perché potrebbero rovinarsi!

In caso di tessuti delicati, tinture e stampe, raccomandiamo di testare il prodotto su di un orlo prima di procedure alla smacchiatura.

Non mischiare con altri smacchiatori!

Le informazioni riportate sono frutto delle nostre esperienze di lavoro e non costituiscono in nessun caso garanzia di funzionamento. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà:

Riomozione delle macchie	☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Protezione dei colori	☻ ☻ ☻
Protezione delle fibre	☻ ☻ ☻ ☻
Risciacquabilità in acqua e vapore	☻ ☻ ☻ ☻ ☻
Risciacquabilità in solvente	**PER**
Pre smacchiatura	**SI**

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ = Massimo risultato

Condizioni di stoccaggio: Conservare in un luogo fresco e asciutto, protetto dal gelo.
Proteggere dal calore e dalla luce diretta.
Una volta utilizzato, mantenere il contenitore ben chiuso.

Max. tempo di stoccaggio: 12 mesi

Le informazioni riportate sono frutto delle nostre esperienze di lavoro e non costituiscono in nessun caso garanzia di funzionamento. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare la scheda di sicurezza.