

NIAGARA

DISOTTURANTE ACIDO

SCHEMA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 25 GIUGNO 2019

NIAGARA è un disotturante per tubazioni di scarico.

PROPRIETA'

È un prodotto a base fortemente acida. Agisce scomponendo grassi, saponi e quant'altro impedisca il normale scorrere dell'acqua nelle tubazioni.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Data la diversità di dimensioni e condizioni degli scarichi trattabili, i dosaggi sono da considerarsi come solo indicativi.

Piccoli scarichi fino a 1 pollice	125cc.
Scarichi fino a 4 pollici	500cc.
Gabinetti	1000cc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere l'acqua in eccesso dallo scarico, quindi versare lentamente **NIAGARA**.

Dopo circa 10 minuti si aggiunge con molta cautela ½ - 1 litro d'acqua, passati altri 10 minuti circa si sciacqua abbondantemente.

Quando necessario, se lo scarico non è del tutto sgorgato, si ripeta l'operazione.

Per manutenzione periodica, dimezzare le dosi consigliate.

CAMPO D'IMPIEGO

Nelle operazioni di disotturazione degli scarichi in genere.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone. Non deve quindi essere usato puro su questo genere di superfici e sulle superfici delicate in genere. Se ne raccomanda quindi di verificare, in un angolo nascosto, l'effettiva resistenza del materiale.



QUALITY SERVICE S.r.l.

Via O. Tenni, 1/I

31055 - Quinto di Treviso (TV)

Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail : info@qualityservicegroup.it

ATTENZIONE: PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE

Il prodotto può inquinare i mari, i fiumi ed i laghi; non eccedere nell'uso. Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.

CONFEZIONI

Cartoni da 1,8 kg x 12



QUALITY SERVICE S.r.l.
Via O. Tenni, 1/I
31055 - Quinto di Treviso (TV)
Tel. / Fax : 0422 370478
E-mail : info@qualityservicegroup.it