

# STOVIMAT WIN

DETERGENTE PER IL LAVAGGIO MECCANICO CON ACQUE DOLCI

## SCHEMA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 9 APRILE 2019

**STOVIMAT SOFT** è un detergente a media alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque dolci non oltre i 20°F o per impianti dotati di addolcitori che dovrebbero garantire una durezza di 9/12°F.

Il formulato possiede un buon potere detergente che, in associazione alla combinazione di sequestranti ed antiridepositanti, è in grado di fornire ottimi risultati nelle condizioni di lavaggio sopra descritte.

Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie.

### PROPRIETA'

Adatto per acque con una durezza massima di 20°F.

Essendo un detergente a media/bassa alcalinità **STOVIMAT WIN** non aggredisce le bordature ornamentali di piatti e bicchieri, risulta quindi particolarmente indicato per l'utilizzo in macchine lavabicchieri.

È un buon controllore della durezza dell'acqua, anche se formulato per acque poco dure; ciò gli permette di evitare la formazione di residui calcarei sia sulle stoviglie che sulla lavastoviglie.

Questo assicura minore manutenzione, stoviglie più brillanti e un risparmio di energia in quanto l'aumento dei costi a causa dell'effetto isolante delle incrostazioni sugli impianti è del 4% per un millimetro di incrostazione ma sale rapidamente al 36% per spessori di 5mm.

### DOSAGGI CONSIGLIATI E MODALITA' D'USO

DUREZZA DELL'ACQUA	ADDOLCITA (9° - 12° F)	MEDIA (15° - 20° F)	DURA (OLTRE 25° F)
Dose in gr. / lt.	1	2	-

**STOVIMAT WIN** è stato studiato per essere dosato automaticamente .

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 2.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco. La temperatura dell'acqua di lavaggio deve essere compresa tra i 55°C ed i 60°C.

Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca, specificatamente con acque dolci o depurate.



**QUALITY SERVICE S.r.l.**  
Via O. Tenni, 1/I  
31055 - Quinto di Treviso (TV)  
Tel. / Fax : 0422 370478  
E-mail : [info@qualityservicegroup.it](mailto:info@qualityservicegroup.it)

## **CAMPO D'IMPIEGO**

Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca.

Particolarmente adatto per lavabicchieri, dove normalmente si consigliano impianti per la depurazione dell'acqua.

## **ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**

**CONFEZIONI**            **Cartoni da 6 kg x 4**



**QUALITY SERVICE S.r.l.**  
Via O. Tenni, 1/I  
31055 - Quinto di Treviso (TV)  
Tel. / Fax : 0422 370478  
E-mail : [info@qualityservicegroup.it](mailto:info@qualityservicegroup.it)